

Buses CT (TC) avec un filetage fin 3/4"



Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

- ✦ *Configuration personnalisée* →
- ✦ *Efficacité élevée* →
- ✦ *Conception innovante* →



Buses CT (TC) avec un filetage fin 3/4"

Grâce à l'utilisation du carbure de tungstène, la buse est extrêmement robuste et sa durée de vie particulièrement longue.

Pression de sablage	0 <> 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C <> +50°C

CT-NOZZLES (TC), FINE THREAD 3/4" (FOR BLAST HOSE 13 X 7)

item #	description	size
01351D	CT-2 NOZZLE 3 MM	3 x 40 mm
01352D	CT-3 NOZZLE	4,8 x 40 mm
01353D	CT-4 NOZZLE	6 x 40 mm
01354D	CT-5 NOZZLE	8 x 40 mm
01355D	CT-6 NOZZLE	9,5 x 40 mm
01356D	CT-8 NOZZLE	13 x 40 mm

AIR VOLUME IN M³/MIN

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm 1/4"	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm 1/2"	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.