



Raccord CQT et CFT en fonte malléable

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.



Raccord CQT et CFT en fonte malléable

Ce raccord solide en fonte malléable permet d'effectuer la jonction entre différentes sections de tuyau. Parmi nos raccords, il est celui que l'on pourrait qualifier de bête de somme.

Domaine d'application	compatible avec différentes tailles de tube
Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C < > +50°C

COUPLINGS IRON CAST WITH SCREWS AND LOCK

item #	description	size
91008D	CQT-1 IRON CAST COUPLING F. 25 X 7	for hose 25 x 7 mm
91009D	CQT-2 IRON CAST COUPLING FOR 32 X 8	for hose 32 x 8 mm
91010D	CQT-3 IRON CAST COUPLING FOR HOSE 38 X 9	for hose 38 x 9 mm
93116D	CQT-4 IRON CAST COUPLING FOR 42 X 9	for hose 42 x 9 mm, 40 x 10 mm
91011D	CFT-IRON CAST COUPLING 1 1/4"	1 1/4" fine thread
24232D	CFT-IRON CAST COUPLING 1 1/2"	1 1/2" fine thread
100725	CFT- 2"	2" Feingewinde
91012D	CFT-50 IRON CAST COUPLING	coupling / nozzle holder 50 mm