

Borcarbid (BC) Düse mit Grobgewinde 25 mm



Dieses hochwertige Marken-Produkt gehört zu der Produktgruppe der Druckstrahlssysteme, umgangssprachlich auch Sandstrahlen genannt. Nur die perfekte Konfiguration und Abstimmung aller Einzelkomponenten im Druckstrahlssystem führen zu maximaler Strahl-Effizienz. Aus dem Grund bietet Clemco ein umfangreiches und lückenloses Sortiment von Qualitätsprodukten an.

- ✦ *Kundenspezifische Konfiguration* →
- ✦ *Hohe Effizienz* →
- ✦ *Innovative Technik* →



Borcarbid (BC) Düsen mit Grobgewinde 25 mm

Optimaler Düsenaufbau für effektive Strahlleistung und Schutz des Borcarbid Venturi Liners durch Mehrschichtaufbau aus stabilisierendem Aluminium.

Strahl Druck	0 < > 12 bar
Arbeitstemperatur	-15°C < > +50°C

DÜSEN (BC) MIT GROBGEWINDE 25 MM (FÜR STRAHLSCLAUCH 13 X 7)

Art.Nr.	Bezeichnung	Größe
94210D	CB-2/25 BORCARBIDEDÜSE 3 MM	3 x 40 mm
94211D	CB-3/25 BORCARBIDEDÜSE 4,5 MM	4,5 x 40 mm
94212D	CB-4/25 BORCARBIDEDÜSE 6 MM	6 x 40 mm
94213D	CB-5/25 BORCARBIDEDÜSE 8 MM	8 x 40 mm
94214D	CB-6/25 BORCARBIDEDÜSE 10 MM	10 x 40 mm
94215D	CB-8/25 BORCARBIDEDÜSE 12 MM	12 x 40 mm

LUFTVERBRAUCH IN M³/MIN BEIM DRUCKSTRAHLEN

Düsen-Durchmesser	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm 1/4"	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm 1/2"	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

Zur Berücksichtigung des normalen Verschleißes und des Druckverlustes, bitte 50% des Luftvolumens addieren.

Ihr Partner für Clemco Produkte:



info@oth.ch www.oth.ch